


## MONTERINGSANVISNING

- ? **Provmontera alltid** fälgarna på bilen innan du monterar däcken.
- ? Fälgarna skall monteras **kloss an** bromstrumman. I vissa fall krävs det att man tar bort styrpinnar, nithuvuden och skruvar m.m. Navet skall rengöras noga eftersom lättmetallfälgar har en stor anläggningsyta mot bromstrumman.
- ? Vid däckmontering var noga med att inte skrapa monteringsverktyget mot fälgen. Stryk lämpligt **vattenbaserat smörjmedel** på däckfoten för att underlätta monteringen.
- ? Medföljer **centreringsringar** skall dessa användas för att centrera fälgen på bilens nav **vid montering** av fälgen. Ringarna monteras i navhålet på baksidan av fälgen enligt nedanstående bild.



- ? Om eller när däck är **monterade på fälgarna** kontrollera vid montering på bil att varje hjul **går fritt för** skärmar osv.
- ? **Kontrollera noga** att medsända **bultar/muttrar ej tar i några bromsdetaljer** (snurra det monterade hjulet). Kontrollera även att eventuella **bultar är tillräckligt långa**. Råder minsta tvivel om detta måste kontakt tas med Alvé & Ingvarsson för konsultation. Vid montering av **kromade fälgar** skall mutterns **anläggningsyta oljas** för att undvika skador på ytfinish.
- ? El- eller luftdriven mutterdragare bör inte användas, då fälgarna och förkromningen kan skadas. Momentnyckel ska användas och åtdragningsmomentet rekommenderas vara 7-9 kpm eller av tillverkaren rekommenderat åtdragningsmoment. Efter något 10-tal mils körning skall muttrarna/bultarna alltid efterdragas. Detta är kundens ansvar.
- ? Är däck monterade på fälgarna är ett **bastryck** lagt i däcken. För rätt ringtryck kontrollera bilens **rekommendation**.
- ? Skulle oljud från hjulen uppstå vid färd, måste omedelbart bilen stannas, för kontroll. Kontroll måste göras av mutter/bult så att de inte har lossnat. Hjulsläpp kan uppstå efter montering av både nya och begagnade fälgar.

## GARANTI

Vi har 1 års garanti från leveransdatum beträffande material och fabrikationsfel. Ingen garanti lämnas på skador orsakade av stenskott, bromsdamm eller **oaktsam** användning, då det ankommer köparen att vårda sina fälgar. Ingen garanti lämnas på ytfinish. Ingen garanti mot rost. Alvé & Ingvarsson avsäger sig allt ansvar vid eventuella monteringssskador orsakade av annan.

## SKÖTSELRÅD

För bästa livslängd på fälgarna rekommenderas att de tvättas och vaxas regelbundet. Skyddsfärg på däck tvättas lämpligen bort med vanligt **vatten**.

## OBS VIKTIG INFORMATION !

Är varan skadad vid mottagandet skall det omgående anmälas till fraktbolaget. Alla övriga reklamationer skall anmälas omedelbart till Alvé & Ingvarsson Special AB. Kontrollera alltid omgående att rätt vara har levererats. Kontakta alltid oss innan varan skickas i retur.

Alla returer måste emballeras på sådant sätt att inga skador uppstår. Repor från monteringsmaskin eller skador uppkomna p.g.a. dålig emballage eller ovarsam hantering innebär ekonomiskt avdrag.